

FICHA TÉCNICA POWER SEAL 886®



Power Seal 886® es una membrana impermeabilizante superficial bicomponente diseñada para condiciones exigentes. Al mezclarse con cemento, forma una barrera de alta resistencia, excelente adherencia y flexibilidad. Permite sellar poros y pequeñas grietas en estructuras de hormigón, ladrillos, paneles, maderas, entre otros sustratos. Es una solución técnica eficaz cuando se requiere una base impermeable antes de instalar revestimientos finales.

USOS

- Apto para interiores y exteriores, sobre o bajo nivel de terreno:
- Zonas húmedas: baños, cocinas y terrazas.
- Estructuras: fundaciones, sobrecimientos, muros de hormigón y vanos de ventanas.
- Revestimientos de arcilla: sellado de canterías en ladrillos a la vista y enchapes.
- Sustratos especiales: paneles SIP, fibrocemento, OSB, hormigón celular y maderas.

RENDIMIENTO

- Mezcla 1:1 (Sello/Cemento):
- Aproximadamente 1,5 a 2 kg por m², logrando un espesor estimado de 0,4 - 0,5 mm en superficies lisas.

FORMATOS

- Formatos: 18 y 4 litros

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📷 @arcillaslinares

🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME