



Q.H.C. - 172 es un **protector hidrofugante** incoloro de base solvente, formulado para penetrar profundamente en sustratos minerales e inorgánicos. Su tecnología modifica la tensión superficial del material, generando una barrera invisible que repele el agua sin formar película.

Permite la salida del vapor de agua, manteniendo la respirabilidad del muro y protegiendo la estructura frente a daños por humedad en climas exigentes.

USOS

- Diseñado para sustratos inorgánicos y porosos como:
- Ladrillos a la vista y albañilería.
- Productos de arcilla: tejas, baldosas y enchapes.
- Hormigón y bloques cementicios.
- Piedras naturales y maderas.
- Importante: No aplicar sobre poliestireno expandido (plumavit).

RENDIMIENTO

- Lata 20 litros:
- Muros porosos: 55 – 60 m² aprox. (2 manos).
- Pisos porosos (saturación): 20 – 25 m² aprox. (3 manos).
- Revestimientos acuosos: 70 – 80 m² aprox. (2 manos).

FORMATOS

- Formatos: 18 y 4 litros

MÁS INFORMACIÓN Y VENTAS

📍 Ruta 5 Sur Kilómetro 295, Linares.

☎ + 56 73 2294755 / +56 9 88094383

📱 @arcillaslinares

🌐 www.arcillaslinares.cl



ESCANÉAME